

uFace402

El uFace 402 es un dispositivo de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso que cuentan con una alta capacidad de eventos y registro de tarjetas y datos biométricos.

Equipado con la más reciente plataforma de hardware y algoritmos que proporcionan a los clientes una nueva interfaz de usuario más intuitiva y fácil de utilizar. Con su algoritmo avanzado para rostro y la tecnología de verificación multi-biométrica, el nivel de seguridad de las verificaciones es mucho mayor.



Características

- Múltiples idiomas.
- Alta velocidad de verificación.
- Avanzada interfaz de usuario, fácil de utilizar.
- Capaz de detectar si el rostro es real o se trata de una fotografía, mejorando el nivel de seguridad de la verificación.
- Batería con respaldo opcional que proporciona aproximadamente 4 horas de operación continua.
- Fácil de agregar funciones y personalizar a las necesidades del cliente.
- Cada plantilla de rostro es registrada para una sola persona.
- Chip cifrado para la protección del firmware.
- Distintos modos de operación: Reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta y password.
- Pantalla táctil TFT de 4.3" de manejo sencillo y moderna interface.
- Sistema óptico de infrarrojos que permite la identificación del usuario en ambientes oscuros.
- Cámara integrada.
- Funcionamiento autónomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar, almacena los datos en el terminal.
- Soporta la transferencia de datos en tiempo real (Webserver) a través del navegador de internet.
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Permite la visualización en el terminal del nombre (Alias) o fotografía de la persona.
- Admite la introducción incidencias que pueden ser listadas en el display: médico, comida, salida comercial, etc.
- Modo "entrada/salida" automático.
- Elección de voces: femenina / masculina.
- Consulta básica de fichajes desde el terminal.

Especificaciones técnicas

Pantalla	Touch de 4.3 Pulgadas
Capacidad de Rostros	3.000
Capacidad de Huellas Digitales	4.000
Capacidad de Tarjetas	10.000
Capacidad de Registros	100.000
Comunicación	TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)
Funciones Estándar	Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Timbre Programado, Foto ID
Funciones Opcionales	Tarjeta ID/MIFARE, 3G, ADMS, Batería de reserva de 2.000 mAh
Fuente de Alimentación	12V 3A
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	193.6 x 165 x 111 mm

